

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 01_1_ID_4000			
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 01_1_ID_4000				
Finestre Sistema: ALUPLAST IDEAL 4000				
Fabbricante: "Fintecnic" ul. Św. Teresy od Dzieciatka Jezus 91 PL 91-341 Łódź www.fintecnic.eu				
Usi previsti: finestre, porte finestre e composizioni finestre – porte destinati all'utilizzo nell'edilizia pubblica e civile;				
Sistemi di VVCP: Sistema 3				
Norma armonizzata: EN14351-1:2006+A1:2010 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo"				
Organismi notificati: CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. NB 1390				
Dichiarate proprietà d'utilità				
proprietà dichiarate	Finestra 1 anta	Finestra 2-3 ante	Porte-finestre	Porte-finestre 2 ante
Resistenza al carico del vento	npd	C4	C3	C2/B3
Tenuta all'acqua	5A	5A	5A	5A
Rilascio di sostanze pericolose	no			
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	350 N			
Permeabilità all'aria	3	3	3	2
Prestazione acustica R_w (C, Ctr)	$A < 2,7 \text{ m}^2$	$2,7 \text{ m}^2 < A < 3,6 \text{ m}^2$	$3,6 \text{ m}^2 < A < 4,6 \text{ m}^2$	$A > 4,6 \text{ m}^2$
Vetro $R_w(C; Ctr) = 30(-1; -5) \text{ dB}$	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Vetro $R_w(C; Ctr) = 32(-1; -5) \text{ dB}$	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Vetro $R_w(C; Ctr) = 34(-1; -5) \text{ dB}$	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Vetro $R_w(C; Ctr) = 36(-1; -5) \text{ dB}$	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Vetro $R_w(C; Ctr) = 38(-1; -5) \text{ dB}$	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)	34 (-1; -5)
Vetro $R_w(C; Ctr) = 40(-1; -4) \text{ dB}$	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)
Trasmittanza termica U_w (finestra 1,23 x 1,48 [m])	Alum. $\Psi = 0,075 \text{ W/mK}$		Swispace $\Psi = 0,04 \text{ W/mK}$	
Vetro $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,40 $\text{W/m}^2\text{K}$		1,30 $\text{W/m}^2\text{K}$	
Vetro $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,30 $\text{W/m}^2\text{K}$		1,20 $\text{W/m}^2\text{K}$	
Vetro $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,10 $\text{W/m}^2\text{K}$		1,10 $\text{W/m}^2\text{K}$	
Vetro $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,10 $\text{W/m}^2\text{K}$		1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$	
Vetro $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$		1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$	
Vetro $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,00 $\text{W/m}^2\text{K}$		0,90 $\text{W/m}^2\text{K}$	
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.				
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:			Aleksandra Kuchnik	
In Łódź addì 23.08.2019				

FINTECNIC KĄŻMIERCZAK & OLBORSKI SP. J.
KONTROLA JAKOŚCI
 Aleksandra Kuchnik