

Listino prezzi AVVOLGIBILI

INDICE

Guida all' uso del listino	2
Tipi di avvolgibili	3
Meccanismi ed elementi di sicurezza	4-5
Sovraprezzi per avvolgibili esterni	6
Listino prezzi avvolgibili esterni (con aumentata resistenza allo scasso)	7-8
Avvolgibile esterno - modello SK-STANDARD	9-10
Avvolgibile esterno - modello OVAL (SKO)	11-12
Avvolgibile esterno - modello SEMIOVAL (SKP)	13-15
Sezioni tecniche per sistemi OVAL e SEMIOVAL	16
Avvolgibile esterno - modello INTEGRO (SKP)	17-18
Sezioni tecniche delle guide per sistemi SK45, SKP, SKO	19
Tabella di colori RAL	20
Tabella di colori delle pellicole RENOLIT	21
Parametri dei profili	22-25
Avvolgibili monoblocco	26-29
Comando eletrico	29-30
Dati aziendali	31

GUIDA ALL'USO DEL LISTINO

I prezzi:

- sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa;
- non includono materiali di montaggio e la posa in opera;
- si riferiscono ai prodotti resi franco fabbrica (Ex Works);

Tempi di consegna:

• per tutti prodotti trovati nel listino il tempo approssimativo di consegna e' di 21-30gg dal ricevimento dell'acconto;

Dimensioni:

• tutte le dimensioni presenti nel listino sono espresse in milimetri;

Garanzia:

• secondo il documento di garanzia allegato ad ogni ordine;

TIPI DI AVVOLGIBILI

Avvolgibile esterno sistema SK-STANDARD	prezzo al [m²]
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39	€ 61,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39 + zanz.	€ 104,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45	€ 76,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45 + zanz.	€ 110,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 52	€ 91,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 55 + zanz.	€ 104,00



Avvolgibile esterno sistema INTEGRO (incasso cassonetto sotto architrave)	prezzo al [m²]
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39	€ 65,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39 + zanz.	€ 108,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45	€ 71,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45 + zanz.	€ 115,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 52	€ 96,00



Avvolgibile esterno sistema SEMIOVAL (SKP)	prezzo al [m²]
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39	€ 69,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39 + zanz.	€ 112,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45	€ 74,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45 + zanz.	€ 118,00



Avvolgibile esterno sistema OVAL (SKO)	prezzo al [m²]
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39	€ 69,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39 + zanz.	€ 113,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45	€ 74,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45 + zanz.	€ 118,00




Avvolgibile esterno sistema OVAL (SKO-LUX)	prezzo al [m²]
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39	€ 86,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 39 + zanz.	€ 130,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45	€ 91,00
Avvolgibile esterno - profilo d'alluminio PA 45 + zanz.	€ 135,00

MECCANISMI ED ELEMENTI DI SICUREZZA


meccanismi di sicurezza per la manovra a mano



chiusura automatica RA




chiusura a mano RY




serratura con chiave

meccanismi di sicurezza per la manovra a mano



asta MIGNON KRM



arganello a cinghia + asta (12kg-18kg)



avvolgitore ad incasso

elementi di sicurezza installati solo con avvolgibili comandati con motoriduttore



bloccaggio di sicurezza WB




L=250

KRSU/L


L= 500

L=750





<u>aste e ganci</u>



SOVREPREZZI PER AVVOLGIBILI ESTERNI

Cassonetti ed elementi del avvolgibile							
Casonetto di colore golden oak, noce, mogano trattasi solo per il sisten	na SK-STANDARD	8%					
Guide pellicolate con colore della gamma Renolit		7, €/ ml					
Stecca finale pellicolata con colore della gamma Renolit		4, €/ ml					
Tappi laterali (fiancate) in colore effetto legno rovere gold, noce, mogano	15%						
Guide vernicate in colore effetto legno rovere gold, noce, mogano	€/ ml						
Stecca finale vernicata in colore effetto legno rovere gold, noce, mogano	4, €/ ml						
Cassonetto vernicato con colore della gamma RAL		20%					
Guide vernicate con colore della gamma RAL		10%					
Stecca finale vernicata con colore della gamma RAL		5%					
Stecca finale della zanzariera vernicata con colore della gamma RAL		10%					
Stecca finale della zanzariera (pellicola - rovere gold, noce, mogano)		8%					
Vernicatura dello sportello revisione per avvolgibili INTEGRO		15%					
Pellicola Renolit applicata sullo sportello revisione per avvolgibili INTEGRO	solo in colore	20%					
rovere gold, mogano, noce							
Guide PP68 mm - colori standard		3, €/ ml					
Guide PPW66/S - colori standard		2 ,00 €/ ml					
Misura cassonetti fuori standard		5%					
Copertura per le guide per sistema OVAL (colori 02, 03, 08, 09)		8%					
Corazza - colore non standard	20%						
Sicurezza (dis. pag. 4)							
Chiusura a mano	€ 5,90	RY					
Chiusura automatica	€ 16,00	RA					
Serratura con chiave (colori: grigio, marrone chiaro, marrone scuro, beige 05)	€ 22,00	ZMS					
Cassetto per manovella (cintino, max18 kg) colore bianco	€ 8,50	WB 60					
Cassetto per manovella (nastro, cintino, max 18 kg) colore bianco	€ 8,50	WB 40					
Manovella MIGNON 140 mm per cassetto	€ 12,50	RY-ZM-ANR					
Opzioni e meccanismi per la manovra a mar	no (dis. pag. 4)						
Avvolgitore a bandiera	€ 5,00	ZWU					
Avvvolgitore a bandiera	€ 5,00	ZWL					
Avvvolgitore ad incasso	€ 9,00	ZPP 14A					
Cassetto per manovella (cintino, max18 kg) colore bianco	€ 14,50	KPL/02					
Cassetto per manovella (nastro, cintino, max 18 kg) colore bianco	€ 14,50	KPP/02					
Manovella MIGNON 140 mm per cassetto	€ 5,10	KRM					
Molla del rullo SW 40mm con la presa (max peso della corazza 24 kg)	€ 22,50	SPR4024					
Molla del rullo SW 60mm con la presa (max peso della corazza 34 kg)	€ 25,00	SPR4034					
Meccanismo manovella ACEC (max 32kg) + giunto di Cardano PKC	ACEC+PKC						
Manovella KRC (fissata con PKC)	KRC						
Giunto per sganciamento rapido KRC z PKC	ZDZ 2						
Meccanismo manovella ACEC (max 32kg) + giunto di Cardano + gancio	ACEC+PKUC						
Manovella KRH con gancio, applicazione con PKUC lung. 1500 mm	€ 13,00	KRH 150					
Manovella KRH con gancio, applicazione con PKUC lung. 1800 mm	€ 12,50	KRH 180					
Manovella KRSU/L per comando con motoriduttore ANR (nhk)	€ 14,50	KRH 180					
Giunto di Cardano + gancio,applicazione con motoriduttore NKH	€ 20,00	PKUC					
Giunto di Cardano usato con motoriduttore NKH	€ 24,00	PKC					

LISTINO PREZZI AVVOLGIBILI ESTERNI (con aumentata resistenza allo scasso)

Larg/Alt	0,66	0,81	0,92	1,06	1,26	1,56	1,86	2,06	2,36	2,66	3,06	3,22	3,62	4,02	4,22	4,42	4,62	4,82	5,00
1,00	159	159	159	168	194	236	295	304	385	431	440	508	567	626	656	687	717	746	773
1,20	164	164	177	202	234	282	355	364	463	517	528	608	681	752	788	824	860	895	928
1,40	169	187	208	235	273	330	414	425	539	604	615	710	793	877	919	961	1002	1045	1 082
1,60	180	2134	239	269	311	377	474	485	617	690	703	811	907	1002	1050	1 098	1 146	1 193	1 237
1,80	204	240	266	302	350	424	532	546	693	776	791	913	1020	1 128	1 182	1 235	1 289		
2,00	226	266	296	336	390	471	591	607	771	862	878	1014	1 134	1 253	1 313				
2,20	250	293	326	346	429	518	651	668	848	948	966	1 116	1 248						
2,40	272	321	356	721	467	566	709	728	925	1035	1054	1 217							
2,60	294	347	385	435	506	613	769	789	1002	1 121	1 142	1 319							
2,80	316	375	415	469	546	659	828	849	1 080	1 207									
3,00	329	401	444	502	584	707	887	910	1 156	1 293									

Attenzione: avvolgibile con corazza estruza PE 41 e' dotato di motoriduttore e le guide PPW66/S con la seconda classe antieffrazione secondo la norma PN-ENV 1627-2006

Assortimento standard per avvolgibili esterni con aumentata resistenza allo scasso

- cassonetto sistema SK STANDARD
- elementi come cassonetto, guide (PP53, PPD79, PK), stecca finale in colori 02,03,05,08,09 - senza sovraprezzi
- stecca finale dotata do una guarnizione
- corazza estruza PE 41 disponibile in colore 02,03,05,08,09
- avvolgitore disponibile in colore bianco o marrone
- guide PPW66/S disponibili in colore 02,08,09 senza sovraprezzi

Sovraprezzi

- carozza in colore RAL + 5%
- cassonetto in colore RAL + 10%
- le guide in colore RAL + 5%
- stecca finale in colore RAL + 3%

Profilo PE 41


Tipo di cassonetto	Altezza max dell' avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con il cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max dell' avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con il cassonetto e sistema di sicurezza
Alluminio	PE 41 Rullo Ø 40	PE 41 Rullo Ø 40 + WB	PE 41 Rullo Ø 60	PE41 Rullo Ø 60 + WB
137	1100	-	1060	-
165	1750	1650	1690	1230
180	2000	1900	2190	1480
205	2880	2420	3180	2700

max larghezza 1,6 m max superficie 8,5 m² max larghezza 5,0 m max superficie 8,5 m²


ATTENZIONE: PROFILO SENZA PERFORAZIONE !!!

Classi di resistenza al vento	Larghezza max [mm] per avvolgibile con le guide di diversi tipi								
secondo la norma EN	PP 45 PU 29, PP 53, PP 68 PPW								
13569		PPD 79, PK 53							
1	< 5300	< 5300	< 5900	< 5900					
2	< 5200	< 5200	< 5900	< 5900					
3	< 4800	< 4800	< 5900	< 5900					
4	< 3600	< 3600	< 5900	< 5000					
5	<2900	<2900	< 5200	< 3600					
6	<2600	<2600	< 5000	< 3000					

PE 41



AVVOLGIBILE ESTERNO - modello SK-STANDARD





- 1. Cassonetto in alumino (sopra)
- 2. Anelli aumenta
- 3. Cuscinetto
- 4. Fiancata
- 5. Puleggia
- 6. Invito in pvc per guida
- 7. Cintino
- 8. Guida in alluminio
- 9. Avvolgitore a bandiera
- 10. Molla di sicurezza
- 11. Tappo dell terminale
- 12. Terminale in alluminio
- 13. Profili di alluminio, pve
- 14. Tappo laterale
- 15. Sportello di revisione
- 16. Calotta
- 17. Rullo ottagonale


Assortimento standard

- cassonetto, guide PP 53, PPD 79, PK
- stecca finale in colori 02,03,05,08,09,16 senza sovraprezzi
- Stecca finale dotata di una guarnizione
- Corazza del avvolgibile PA 39 e PA 45 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi (sovraprezzi per i colori non standard 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35)
- Avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone

Modi per montare avvolgibile esterno SK-STANDARD







Altezze massime per diversi tipi di cassonetto



Sistema SK-STANDARD senza zanzariera

Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 39, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
137	1620	1600	1440	1270	880	970
165	2470	2470	2415	2250	1620	1440
180	3020	3020	2790	2630	2120	1890
205	4320	4200	4050	3780	2670	2900

max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,5 m max superficie 6,0 m² max larghezza 3,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60


Sistema SK-STANDARD con zanzariera

Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 39, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
165	1730	1690	1600	1650	1260	1030
185	2440	2240	2360	1850	1710	1530
205	2500	2500	2500	2500	2500	2450
205	2500	2500	2500	2500	2500	2450

max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m²

Attenzione: Larghezza massima dell'avvolgibile con zanzariera e' di 2 metri

Avvolgibile esterno - modello OVAL (SKO)




- 1. Cassonetto in alumino (sopra)
- 2. Anelli aumenta
- 3. Cuscinetto
- 4. Fiancata
- 5. Puleggia
- 6. Invito in pvc per guida
- 7. Guida in alluminio
- 8. Cintino
- 9. Avvolgitore a bandiera
- 10. Tappo dell terminale
- 11. Terminale in alluminio
- 12. Profili di alluminio, pvc
- 13. Molla di sicurezza
- 14. Tappo laterale
- 15. Sportello di revisione
- 16. Calotta
- 17. Rullo ottagonale
- 18. Copertura semicircolare

Assortimento standard


- cassonetto in colore 02, 03, 08, 09 senza sovraprezzi
- guide PP53, PPD79, oppure PK e stecca finale in colori 02,03,05,08,09,16 senza sovraprezzi
- coperture OVAL per le guide PP53, PPD79, PK sono disponibili in colori 02,03,03,05,08,09 (per questo tipo di prodotto e' previsto un sovraprezzo)
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 39 e PA 45 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35

Modi per montare avvolgibile esterno OVAL (SKO)





Altezze massime per diversi tipi di cassonetto





Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 45, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
137	1620	1600	1440	1270	880	970
165	2470	2470	2415	2250	1620	1440
180	3020	3020	2790	2630	2120	1890
205	4320	4200	4050	3780	2670	2900

max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,5 m max superficie 6,0 m² max larghezza 3,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60


Sistema OVAL con zanzariera

Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 39, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
165	1730	1690	1600	1650	1260	1030
185	2440	2240	2360	1850	1710	1530
205	2500	2500	2500	2500	2500	2450

max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m²

Attenzione: Larghezza massima dell'avvolgibile con zanzariera e' di 2 metri

Avvolgibile esterno - modello SEMIOVAL (SKP)



- 1. Cassonetto in alumino (sopra)
- 2. Anelli aumenta
- 3. Cuscinetto
- 4. Fiancata
- 5. Puleggia
- 6. Invito in pvc per guida
- 7. Guida in alluminio
- 8. Cintino
- 9. Avvolgitore a bandiera
- 10. Tappo dell terminale
- 11. Terminale in alluminio
- 12. Profili di alluminio, pvc
- 13. Molla di sicurezza
- 14. Tappo laterale
- 15. Sportello di revisione
- 16. Calotta
- 17. Rullo ottagonale

Assortimento standard

- cassonetto in colore 02, 03, 08, 09 senza sovraprezzi
- guide PP53, PPD79, oppure PK e stecca finale in colori 02,03,05,08,09,16 senza sovraprezzi
- coperture OVAL per le guide PP53, PPD79, PK sono disponibili in colori 02,03,03,05,08,09 (per questo tipo di prodotto e' previsto un sovraprezzo)
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 39 e PA 45 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35

Altezze massime per diversi tipi di cassonetto



Sistema SEMIOVAL (SKO) senza zanzariera

Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 45, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
137	1620	1600	1440	1270	880	970
165	2470	2470	2415	2250	1620	1440
180	3020	3020	2790	2630	2120	1890
205	4320	4200	4050	3780	2670	2900

max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,5 m max superficie 6,0 m² max larghezza 3,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60


Sistema SEMIOVAL con zanzariera


Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 39, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
165	1730	1690	1600	1650	1260	1030
180	2440	2240	2360	1850	1710	1530
205	2500	2500	2500	2500	2500	2450

max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,5 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Larghezza massima dell'avvolgibile con zanzariera e' di 2 metri

SEZIONI TECNICHE PER SISTEMI OVAL E SEMIOVAL






N/PPDO

88

N/PPD 79




coperture sono compatibili con le guide:

- PP 53
- PPDO 53
- PPD 79

<u>Attenzione: Coperture per sistemi OVAL e SEMIOVAL come standard sono disponibili in colore bianco 02, grigio 03, marrone chiaro 09, marrone scuro 08</u>

Avvolgibile esterno - modello INTEGRO (SKP)



- 1. Cassonetto in alumino (sopra)
- 2. Anelli aumenta
- 3. Cuscinetto
- 4. Fiancata
- 5. Puleggia
- 6. Invito in pvc per guida
- 7. Guida in alluminio
- 8. Cintino
- 9. Avvolgitore a bandiera
- 10. Tappo dell terminale
- 11. Terminale in alluminio
- 12. Profili di alluminio, pvc
- 14. Tappo laterale

13. Molla di sicurezza


- 15. Sportello di revisione
- 16. Calotta
- 17. Rullo ottagonale

Assortimento standard

- cassonetto (sopra + lati) in alluminio (senza vernice)
- supporto a murare e sportello revisione in colore 02, 03, 08, 09 senza sovraprezzi
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 39 e PA 45 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35
- stecca finale dotata di una guarnizione
- guide PP53, PPD79, o PK, listello terminale in colore 02, 03, 05, 08,09, 16 senza sovraprezzi

Misure cassonetto

Altezza	Larghezza	Larghezza cassonetto
cassonetto	cassonetto	+ termoisolante
137	137	152
165	165	180
180	180	195
205	205	220



Altezze massime per diversi tipi di cassonetto



Sistema INTEGRO (SKO) senza zanzariera

Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 45, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
137	1620	1600	1440	1270	880	970
165	2470	2470	2415	2250	1620	1440
180	3020	3020	2790	2630	2120	1890
205	4320	4200	4050	3780	2670	2900

max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,5 m max superficie 6,0 m² max larghezza 3,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60

Sistema INTEGRO con zanzariera


Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
ALLUMINIO	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 39, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
165	1730	1690	1600	1650	1260	1030
180	2440	2240	2360	1850	1710	1530
205	2500	2500	2500	2500	2500	2450

max larghezza 2,0 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 6,5 m²

Attenzione: Larghezza massima dell'avvolgibile con zanzariera e' di 2 metri


Guida per il montaggio - sistema INTEGRO

Cassonetto dell'avvolgibile incassato durante la costruzione dei muri




- 1 intonaco
- 2 architrave
- 3 reticolo
- 4- cassonetto
- 5 termoisolazione
- 6- supporto a murare
- 7- sportello di revisione
- 8 elementi di termoisolazione/ architrave
- 9- architrave


Cassonetto dell'avvolgibile incassato sotto un architrave gia' esistente



- 1 intonaco
- 2 architrave
- 3 reticolo
- 4- cassonetto
- 5 termoisolazione
- 6- supporto a murare
- 7- sportello di revisione
- 8 elementi di termoisolazione/ architrave
- 9- allargatore di telaio


SEZIONI TECNICHE DELLE GUIDE PER SISTEMI SK45, SKP, SKO (per le corazze PA 39 e PA 39)





PPW 66/S GUIDA RINFORZATA


Parametri dei profili PA 39 per il sistema SK, SKO, SKPO, INTEGRO, OPOTERM, TERMO



., ., .,	
altezza di profilo	39 mm
spessore di profilo	9 mm
peso al mq	2,8 kg
max superficie	6 m ²
quantita' di stecche per altezza	25,6 pezzi/m.l

Classi di resitenza al vento	Larghezza max [mm] per avvolgibile con le guide			
secondo la norma EN 13659	PP 45	PU 29, PP53,	PP 68	PPD 60/12
		PPD 79, PK 53		PPD-P60/12
1	<2600	<3100	<3700	<3200
2	<2500	<2900	<3400	<2900
3	<2300	<2500	<2900	<2600
4	<2000	<2200	<2400	<2100
5	<1600	<1900	<2100	<1900
6	<1500	<1600	<1800	<1700


Parametri dei profili PA 45 per il sistema SK, SKO, SKPO, INTEGRO, OPOTERM



altezza di profilo	45 mm
spessore di profilo	9 mm
peso al mq	3 kg
max superficie	6,5 m ²
quantita' di stecche per altezza	22,2 pezzi/m.l

Classi di resitenza al vento	Larghezza max [mm] per avvolgibile con le guide			
secondo la norma EN 13659	PP 45	PU 29, PP53,	PP 68	PPD 60/12
		PPD 79, PK 53		PPD-P60/12
1	<2600	<3100	<3700	<3200
2	<2500	<2900	<3400	<2900
3	<2300	<2500	<2900	<2600
4	<2000	<2200	<2400	<2100
5	<1600	<1900	<2100	<1900
6	<1500	<1600	<1800	<1700

Parametri dei profili PA 52 per il sistema SK, SKO, SKPO, INTEGRO, OPOTERM, TERMO



altezza di profilo	52 mm
spessore di profilo	13 mm
peso al mq	3 kg
max superficie	8 m ²
quantita' di stecche per altezza	19,2 pezzi/m.l

Classi di resitenza al vento	Larghezza max [mm] per avvolgibile con le guide					
secondo la norma EN 13659	PP 43	PP 66, PP 75	PPD 60/17			
		ŕ	PPD-P60/17			
1	<4600	<4600	<3800			
2	<3800	<3800	<3500			
3	<3200	<3200	<3100			
4	<2700	<2700	<2700			
5	<2300	<2300	<2300			
6	<2000	<2000	<1900			

Tipo del	Altezza max	Altezza max	Altezza max	Altezza max
cassonetto	avvolgibile con	dell'avvolgibile con	avvolgibile con	dell'avvolgibile con
	il cassonetto	cassonetto e sistema di	il cassonetto	cassonetto e sistema di
		sicurezza		sicurezza
ALLUMINIO	PA 52, Rullo Ø 60	PA 52, Rullo Ø 60 + WB	PA 52, Rullo Ø 70	PA 52, Rullo Ø 70 + WB
137	850	580	620	
165	1640	1380	1340	-
180	2060	1800	1820	-
205	2700	2330	2400	-
250	4280	4040	4020	3940
300	5000	5000	5000	
350	5000	5000	5000	


ATTENZIONE: per cassonetti 250, 300, 350 solo cassonetto SK45 con la guida PP75



Assortimento standard dell'avvolgibile esterno PA 52

- cassonetto, Guide PP66, PP75, stecca finale in colori 02,03,08,09 senza sovraprezzi
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 52 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi (sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 13, 31)
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone

Parametri dei profili PA 55 in sistema SK, SKO, SKPO, INTEGRO, OPOTERM, TERMO



altezza di profilo	55 mm
spessore di profilo	14 mm
peso al mq	3,5 kg
max superficie	9,5 m ²
quantita' di stecche per altezza	18,2 pezzi/m.l

Classi di resitenza al vento	Larghezza max [mm] per avvolgibile con le guide					
secondo la norma EN 13659	PP 43	PP 66, PP 75	PPD 60/17			
			PPD-P60/17			
1	<4800	<4800	<4100			
2	<4700	<4700	<3800			
3	<3900	<3900	<3500			
4	<3200	<3200	<2900			
5	<2800	<2800	<2500			
6	<2400	<2400	<2200			

Tipo del	Altezza max	Altezza max	Altezza max	Altezza max
cassonetto	avvolgibile con	dell'avvolgibile con	avvolgibile con	dell'avvolgibile con
	il cassonetto	cassonetto e sistema di	il cassonetto	cassonetto e sistema di
		sicurezza		sicurezza
ALLUMINIO	PA 52, Rullo Ø 60	PA 52, Rullo Ø 60 + WB	PA 52, Rullo Ø 70	PA 52, Rullo Ø 70 + WB
137	-	-	-	
165	960	1070	-	
180	1400	1510	-	-
205	1970	2020	1890	•
250	3140	3110	3200	
300	4650	5000	4820	3000
350	5000	5000	5000	5000


ATTENZIONE: per cassonetti 250, 300, 350 solo cassonetto SK45 con la guida PP75

Assortimento standard dell'avvolgibile esterno PA 55

- cassonetto, Guide PP66, PP75, stecca finale in colori 02,03,08,09 senza sovraprezzi
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 52 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi (sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 16, 17, 18, 23)
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone

AVVOLGIBILI MONOBLOCCO





SEZIONE TECNICA

- 1. Connettore PVC
- 2. Profilo del cassoneto
- 3. Lato esterno
- 4. Sportello revisione
- 5. Termoisolante
- 6. Rullo
- 7. Rinforzo di metallo
- 8. Telaio di serramento
- 9. Cintino
- 10. Guida con spazzolino
- 11. Corazza in alluminio
- 12. Stecca finale con guarnizione
- 13. Tappo di arresto

Tipologia	Colore cassonetto	Colore delle guide	Prezzo
PA 39	bianco	bianco	€ 72
PA 39 + zanzariera	bianco	bianco	€ 120
PA 45	bianco	bianco	€ 76
PA 45 + zanzariera	bianco	bianco	€ 125


Tipologia	Prezzo al m2
Guide pellicolate renolit colori RENOLIT pag. 29	8,50 €/ m.l
Stecca finale pellicolata renolit colori RENOLIT pag. 29	4,25 €/ m.l
Stecca finale vernicata in colore rovere gold, mogano, noce	4,25 €/ m.l
Colore esterno del cassonetto (colore renolit)	8,50 €/ m.l
Sportello di revisione (da sotto) del cassonetto (colore renolit)	8,50 €/ m.l
Colore interno del cassonetto (colore renolit)	8,50 €/ m.l
Stecca finale vernicata (gamma di colori RAL)	5%
Stecca finale della zanzariera vernicato (gamma di colori RAL)	10%
Cassonetto misura fuori standard	5%
Corazza colore non standard	20%
Termoisolante "TERMO"	8%
Stecca finale della zanzariera pellicolata in colore rovere gold, mogano, noce	8%

Assortimento standard dell'avvolgibile monoblocco

- cassonetto e le guide colore bianco
- stecca finale dotata di una guarnizione
- corazza del avvolgibile PA 39 e PA 45 in tutti colori della gamma standard senza sovraprezzi (sovraprezzi sono previsti per i colori non standard 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 33, 34, 35)
- avvolgitore con cintro oppure cintino colore bianco o marrone

AVVOLGIBILI MONOBLOCCO CON TERMOISOLANTI

Avvolgibile monoblocco con termoisolante standard




Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
PVC	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 45, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
160	1880	1780	1780	1640	1380	1210
200	3020	3020	2790	2630	2120	1890
240	3900	3900	3600	3600	2770	2670


max larghezza 2,1 m max superficie 6,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m²


Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60


Cassonetto standard



Avvolgibile monoblocco con zanzariera (o termoisolante TERMO)







Tipo del cassonetto	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza	Altezza max avvolgibile con il cassonetto	Altezza max dell'avvolgibile con cassonetto e sistema di sicurezza
PVC	PA 39, Rullo Ø 40	PA 39 Rullo Ø 40 + WB	PA 39, Rullo Ø 60	PA 39, Rullo Ø 60 + WB	PA 45, Rullo Ø 60 oppure 40	PA 45, Rullo Ø 60 + WB
160	1340	1240	980	-	-	-
200	2440	2240	2360	-	-	-
240	2600	2600	2600	2600	-	-

max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m² max larghezza 2,0 m max superficie 5,0 m²


Attenzione: Quando la larghezza dell'avvolgibile supera i 2,1 m va ustao il rullo Ø 60

Tabella con i colori delle pellicole RENOLIT


Codi	ice	Colore	Numero della pellicola
REN	10	ANTRACITE (liscio)	701605-083
REN	11	MARRONE	851805
REN	12	ANTRACITE (venature)	701605-167
REN	13	CIOCCOLATO	887505
REN	22	MOGANO	2065021
REN	24	DOUGLASIA	3152009
REN	25	MACORE	33162002
REN	28	NOCE	2178007
REN	33	ROVERE ST-G	3156003
REN	34	ROVERE PALLUDE	2052089
REN	35	ROVERE CHIARO	3118076
REN	38	ROVERE SCURO	3167004
REN	39	ROVERE RUSTICO	3149008
REN	43	OREGON	1192001
REN	48	ROVERE GOLD	2178001
REN	51	INDIANA	49198
REN	52	SIENA ROSO	49233
REN	53	SIENA NOCE	49237
REN	54	WINCHESTER	49240
REN	66	VERDE	612505
REN	67	VERDE BOSCO	600505
REN	78	BLU METTALICO	515005
REN	94	GRIGIO CHIARO	725105

Elementi dell'avvolgibile disponibili in colori della gamma Renolit:

- PP53 (guide)
- PPD79 (guida doppia)
- PK53 (guida angolare)
- LDG (listello finale)
- PPD60/12 (guide)
- sportello di revisione
- interno ed esterno del cassonetto



guida doppia



guida doppia per avvolgibile con zanzariera

COMANDO ELETRICO

MOTORIDUTTORI



Tipo di motoriduttore	Rullo	Larghezza minima dell'avvolgibile	Portata max	Prezzo
ALUPROF oppure YODA	Ø 40	665 mm	12 kg	€ 56,00
NICE NEO S 10Nm	Ø 40	665 mm	15 kg	€ 77,00
MOTUS-MONOS 8Nm	Ø 60	515 mm	11 kg	€ 77,00
MOTUS-MONOS 15Nm	Ø 60	585 mm	24 kg	€ 77,00
NICE ONE-MAX 8Nm	Ø 60	515 mm	11 kg	€ 87,00
NICE ONE-MAX 15Nm	Ø 60	585 mm	24 kg	€ 87,00
NICE NM46k 25Nm	Ø 60	700 mm	42 kg	€ 120,00
NICE NM56k 30Nm	Ø 60/Ø 70	700 mm	52 kg	€ 126,00
NICE NM65k 35Nm	Ø 60/Ø 70	700 mm	60 kg	€ 140,00
NICE NM65k 50Nm	Ø 60/Ø 70	700 mm	85 kg	€ 181,00



MOTORIDUTTORI (con radio ricevente incorporata)



Tipo di motoriduttore	Rullo	Larghezza minima dell'avvolgibile	portata max		Prezzo
Silnik NICE FOR-MAX 5Nm (RADIO)	Ø 60	515 mm	7 kg	€	188,00
Silnik NICE NeoMAT 6Nm (RADIO)	Ø 40	705 mm	10kg	€	188,00
Silnik NICE NeoMAT 10Nm (RADIO)	Ø 40	705 mm	18 kg	€	188,00
Silnik NICE NeoMAT 15k 8Nm (RADIO)	Ø 60	760 mm	11 kg	€	188,00
Silnik NICE NeoMAT 28k 15Nm (RADIO)	Ø 60	760 mm	24 kg	€	194,00
Silnik NICE NeoMAT 46k 25Nm (RADIO)	Ø 60	810 mm	42 kg	€	194,00
Silnik NICE NeoMAT 56k 30Nm (RADIO)	Ø 60/Ø 70	810 mm	52 kg	€	219,00
Silnik NICE NeoMAT 65k 35Nm (RADIO)	Ø 60/Ø 70	810 mm	60 kg	€	230,00
Silnik NICE NeoMAT 95k 50Nm (RADIO)	Ø 60/Ø 70	810 mm	85 ka	€	247.00





Tipo di motoriduttore	Rullo	Larghezza minima dell'avvolgibile	Portata max		Prezzo
ALUPROF 30 Nm + NHK	Ø 60/Ø 70	700 mm	40 kg	€	112,00
ALUPROF 50 Nm + NHK	Ø 60/Ø 70	700 mm	70 kg	€	130,00
YYL 100 Nm + NHK	Ø 70/Ø 102	1010 mm	110 kg	€	181,00
NICE NEO MH 25 Nm +NHK	Ø 60/Ø 70	850 mm	42 kg	€	191,00
NICE NEO MH 35 Nm +NHK	Ø 60/Ø 70	850 mm	60 kg	€	201,00
NICE NEO MH 50 Nm +NHK	Ø 60/Ø 70	850 mm	85 kg	€	228,00

V Δ	PK/A-BP pt	Interuttore con 2 pulsanti	€ 8,00
		re con 1 pulsante, usato con motoriduttori coMAT, NeoPLUS MH e MR2	€ 6,50
.6	PNP-A/00 Copertui	ra piccola per PK/A-BP pt e PK/A-MR-2 pt	€ 3,20
	PNP-AG/00 Copert	tura grande per PK/A-BP pt e PK/A-MR-2 pt	€ 3,20
	PKL MR2 pt	Interrutore ad impulso IP5	€ 37,20
•	PKL MR2 nt	Interuttore ad impulso a chiave copertura IP54 in metallo	€ 37,20
· O	PKL pt	Interuttore a chiave start - stop, copertura IP54 in metallo	€ 37,20